



## Velox

Incorporador de defensivos e lavador de embalagens vazias motorizado, podendo ser portátil.

É operado junto a um tanque pipa, transferindo a água para o tanque contentor do Velox onde serão adicionados os produtos. Os produtos são incorporados junto a água, que transforma-se na calda, que poderá passar diversas vezes pela bomba do Velox para sua completa homogeneização. Posterior a isto, é possível realizar a lavagem das embalagens vazias com água limpa retirada do tanque pipa. No momento do abastecimento do pulverizador, o Velox transfere a calda e completa o tanque da máquina com água também limpa.

## Principais Vantagens

- ✔ Produção de caldas mais homogêneas - Ótima qualidade, perfeita diluição e incorporação dos produtos.
- ✔ Aumenta o rendimento do pulverizador - O Velox agrega muito valor ao processo de pulverização, por ser muito rápido e prático em suas operações.
- ✔ Equipado com filtro de calda e saída de água para o pulverizador, o uso do Velox reduz as paradas para a manutenção.
- ✔ Permite visualizar quando uma mistura apresentar problemas, antes de sua transferência para o pulverizador, evitando sérios transtornos.
- ✔ Enquanto o pulverizador está trabalhando no campo, a calda pode ser elaborada sem correria, impedindo erros e garantido embalagens perfeitamente limpas.
- ✔ Pode abastecer o tanque pipa retirando água de um manancial, sem risco de contaminação.
- ✔ Através da bomba de  $\varnothing 3$  é possível acionar um canhão de combate a incêndio, com o jato atingindo mais de 25 metros de distância.

## Detalhes Importantes

- ✔ Bomba em polipropileno e selo mecânico em viton, resistentes à ação química dos defensivos.
- ✔ Chassi tubular.
- ✔ Filtro malha 50 ou 80, opcionalmente podemos fornecê-lo com malha diferente.
- ✔ Iluminação noturna com lâmpadas de led, de baixo consumo.
- ✔ Possibilidade de mesclar a calda com a água no momento do abastecimento.
- ✔ Reaproveitamento dos resíduos das embalagens.
- ✔ Excelente alternativa para o abastecimento de aviões agrícolas.
- ✔ Dispositivo tipo sifão, para retirada de produtos líquidos diretamente das embalagens grandes e pesadas.



Características Técnicas	Velox Junior	Velox 1T 200 FC	Velox 2T 200
Tanque Contentor	1	1	2
Motor	Gasolina 6,5 CV	Diesel 13 CV	Diesel 13 CV
Gerador de energia, tipo alternador veicular, de 51A	Não	Sim	Sim
Bateria de 40 amperes	Não	Sim	Sim
Painel c/ horímetro, voltímetro e luz no alternador	Não	Sim	Sim
Bomba em polipropileno	$\varnothing 2''$	$\varnothing 3''$	$\varnothing 3''$
Selo mecânico em viton	Sim	Sim	Sim
Engate nos 3 pontos do trator	Opcional	Opcional	Não
Suspensão com molas e amortecedores	Não	Opcional	Opcional
Volume do tanque contentor	200L	200L	200L
Partida elétrica	Não	Sim	Sim
Iluminação para trabalhos noturnos	Não	Sim	Sim
Vazão do bombeador (litros por minuto)	500	1100	1100
Sistema de reboque para empacamento	Não	Opcional	Opcional
Peso aproximado	75	193	320
Dimensões CxLxA (mm)	820x1110 x1050	950x1600 x1100	950x2000 x1100